



Frässpindel CS-34-180

Antrieb			
Leistung:	34 kW (S1)	43 kW (S6)	
Nenn Drehzahl:	4.500 U/min		
Max. Drehmoment:	72 Nm (S1)	91 Nm (S6)	
Maximaldrehzahl:	24.000 U/min		
Motortyp:	asynchron/4polig		
Leistungsanschluss:	400 V/ 120 A (S1)		
Werkzeugsystem:	HSK-A63		
Spannsystem:	hydraulisch betätigt		
Spannkraft:	19 kN/60 bar		
Spannkontrolle:	CyCon K 11		
Lösedruck max.:	100 bar		
Werkzeugreinigung:	Luft, 4-6 bar		
Spindellagerung:	<< >> Ø 65 Hybrid		
Lagersteifigkeit:	axial 193 N/µm, radial 580 N/µm		
Lagerschmierung:	Fett		
Abdichtung:	mit Sperrluft und Labyrinth		
Drehgebersignal:	1 Vpp/256 Zähne		
Spindelkühlung:	Flüssigkeitskühlung (Antifrogen/Tyfocon)		
Kühlleistung:	3,5 kW		
Kühlvolumenstrom ca.:	12 l/min (2 bar)		
Zerspanleistung:	Fräsen	Bohren	GewSchneiden
AlMgSi1	2000cm ³ /min	-	-
Werkzeugkühlung			
Externe Kühlmittelzufuhr (EKZ):	4 Spritzdüsen		
Interne Kühlmittelzufuhr (IKZ):	optional (durch Spindelschaft)		
Max. Druck/Filterfeinheit:	45 bar (25 l/min)/40 µm		
MMKS extern:	optional		
MMKS intern:	optional		

